

Kellerabläufe aus Kunststoff DN 100 mit Geruchverschluss

Innerhalb von Gebäuden DIN EN 1253

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.
<p>ohne Rückstau Doppelverschluss</p>  <p>Variables Aufsatzstück</p>  <p>Art.Nr. 29111 Aussparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p>KESSEL-Kellerablauf aus PP, DN 100 Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s</p> <p>Mit 2 Zuläufen DN 50, 1 Zulauf DN 70. Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer.</p> <p>Mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff</p> <ol style="list-style-type: none"> Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff, schwarz. Schlitzrost 200 x 200 mm und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt. <p>Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).</p> <p>DIN EN 1253 </p>	1	Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff, schwarz: DN 100	29111 1/32
		2	Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Edelstahl, verschraubt: DN 100	29121 1/32
		<p>Umrüstbar zum Rückstau Doppelverschluss mit Art.Nr. 27603 Seite AS 27</p> <p>Einzelteile / Ersatzteile Seite AS 28</p>		

Zubehör

 	<p>Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS</p> <p>mit Schlitzrost und Rahmen 200 x 200 mm aus Edelstahl, verschraubt, Klasse K 3</p>	-	48968	1/-
 	<p>Aufsatzstück aus Ecoguss® mit Schlitzrost aus Ecoguss® Ø 230 mm Klasse B 125/M 125 (belastbar bis max. 12,5 to)</p>	-	67985	1/-
<p>Abdichtung gegen Bodenfeuchte</p>  	<p>Zwischenstück aus ABS</p> <p>mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch H = 150 mm</p>	-	27298	1/-
<p>Zum Einbau in WU-Beton</p>  	<p>Zwischenstück aus Ecoguss® mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch H = 166 mm</p> <p>+ Elastomere Sperrbahn aus NBR</p>  	-	48958	1/-
 	<p>Verlängerungsstück aus PP H = 175 mm, mit Lippendichtung</p>	-	48988	1/-
	<p>Rattenschutz aus Edelstahl</p>	-	27609	1/-