

# FloCo-TOP-K

*Automatischer Heizöhlentlüfter  
mit integriertem Filter.*



**TÜV-geprüft**  
(S 133 2004 V1)

- **Heizöhlentlüfter, Filter und Absperrventil als kompakte Einheit**
- **Mit Anschlussnippel für Entlüftungsschlauch**
- **Geringe Montagezeit**
- **Weniger Dichtstellen**
- **Sicherheitssystem verhindert sicher das Austreten von Ölschaum**
- **FloCo-TOP-K in preiswerter Ausführung mit transparenter Entlüftertasse**
- **FloCo-TOP-M mit Metallhaube als Sicherheitsausführung für universellen Einsatz**



## **Beschreibung**

Automatischer Heizöhlentlüfter in Sicherheitsausführung mit integriertem Filter und Absperrventil für den Einsatz in Einstrangsystemen mit Rücklaufzuführung. Gehäuse aus Metall. Entlüfterhaube aus Kunststoff. Zusätzlich ausgerüstet mit transparenter Haube und Sicherheitsschwimmer, der verhindert, dass Ölschaum durch

die Entlüftungsbohrung austreten kann.

Außerdem können Störungen am Entlüftungssystem erkannt werden. Anschlüsse für Saug- und Rücklaufschläuche G<sup>3/8</sup> Außengewinde mit Innenkonus. Anschluss zum Tank G<sup>3/8</sup> Innengewinde. Mit kurzem Sikusieb 50 µm und kurzer, transparenter Filtertasse.

## Technische Daten

### Anschlüsse

Brennerseite: G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>a mit 60° Konus  
für Brennerschlauch

Tankseite: G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>i

### Düsenleistung

Max. 100 l/h

### Rücklaufstrom

Max. 120 l/h

### Abscheideleistung Luft / Gas

4 l/h

### Einbaulage

Schwimmergehäuse senkrecht nach oben

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: Max. 60 °C

Betrieb: Max. 60 °C

### Betriebsüberdruck

Max. 0,7 bar

### Prüfdruck

6 bar

### Abmessungen (B x H x T)

165 x 272 x 95 mm



### Ölfilterschlüssel

Zum Lösen der Überwurfmutter der  
Filtertasse und der Wechselsystem-  
Feinfilterkartusche

Ihr Fachhändler

Ausführung	Art.-Nr.
<b>FloCo-TOP-K</b>	<b>69960</b>
<b>FloCo-TOP-M</b>	<b>69959</b>
<b>Ölfilterschlüssel</b>	<b>70060</b>