

Ecolift®-Anlage zum Heben von Abwasser

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/Ka./Pa.	€/St.	PG
<p>ab Baujahr 01/2011</p>   <p>1</p> <p>NEU</p> <p>2</p>	<p>Abdeckungen mit Ablauf, Klasse A 15</p> <p>1 befliesbar, steingrau, für Fliesenstärke bis 18 mm</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X, 21 125 X, 21 150 X, 21 200 X</p> <p>2 mit integriertem Schlitzrost, schwarz</p> <p>passend für Artikel: 21 100 S, 21 125 S, 21 150 S, 21 200 S</p>	-	83 045	1/-	72,60	1
 	<p>Multistop</p> <p>als Geruchs-, Schaum- und Ungezieferstopper</p> <p>passend für Artikel 83 045 und 83 046</p>	-	43 500	10/-	25,00	1
 	<p>Haarsieb</p> <p>passend für Artikel 83 045 und 83 046</p>	-	43 700	12/-	6,30	1
<p>bis Baujahr 12/2010 und ab Baujahr 01/2011</p>   <p>1</p> <p>2</p>	<p>Abdeckungen, tagwasserdicht, Klasse A 15</p> <p>inkl. Dichtung Art.Nr. 173-145</p> <p>1 schwarz</p> <p>2 befliesbar, steingrau, für Fliesenstärke bis 18 mm.</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X/S, 21 125 X/S, 21 150 X/S, 21 200 X/S</p>	-	83 050	1/-	44,90	1
<p>bis Baujahr 12/2010 und ab Baujahr 01/2011</p>  	<p>Aufsatzstück Größe 220</p> <p>H bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X/S, 21 125 X/S, 21 150 X/S, 21 200 X/S</p>	-	83 061	1/14	46,90	1
	<p>Dichtungsset</p> <p>für den Einbau in WU-Beton</p> <p>Bestehend aus:</p> <p>Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben</p> <p>Elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X/S, 21 125 X/S, 21 150 X/S, 21 200 X/S</p>	-	83 023	1/-	94,50	1
 	<p>Verlängerungsstück mit Flansch</p> <p>inkl. Dichtung, max. Verlängerung: 180 mm,</p> <p>passend zum Dichtungsset Art.Nr. 83 023</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X/S, 21 125 X/S, 21 150 X/S, 21 200 X/S</p>	-	83 071	1/14	77,80	1
 	<p>Verlängerungsstück</p> <p>inkl. Dichtung, max. Verlängerung: 180 mm</p> <p>passend für Artikel: 21 100 X/S, 21 125 X/S, 21 150 X/S, 21 200 X/S</p>	-	83 070	1/14	77,80	1