




Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/ Ka./Pa.	€/St. exkl. MwSt.	PG		
 	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix® FKA Komfort Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnungshinweis</p> <p><input type="checkbox"/> mit Anschlussoption „Zentrale Leittechnik“</p> <p>Einbauset</p> <p>① mit befliesbarer Abdeckung (X)</p> <p>② mit schwarzer Abdeckung (S)</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 394 mm DN 125 L: 645 mm H: 387 mm DN 150 L: 656 mm H: 370 mm DN 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p> DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	① DN 100	84100X	1/2	2 103,00	1		
		DN 125	84125X	1/2	2 209,00	1		
		DN 150	84150X	1/2	2 312,00	1		
		DN 200	84200X	1/2	2 400,00	1		
		② DN 100	84100S	1/2	2 103,00	1		
		DN 125	84125S	1/2	2 209,00	1		
		DN 150	84150S	1/2	2 312,00	1		
		DN 200	84200S	1/2	2 400,00	1		
		Lieferbar ab 01.03.2011						
		 	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix® FKA Standard Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p><input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät</p> <p>Einbauset</p> <p>① mit befliesbarer Abdeckung (X)</p> <p>② mit schwarzer Abdeckung (S)</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 394 mm DN 125 L: 645 mm H: 387 mm DN 150 L: 656 mm H: 370 mm DN 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p> DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	① DN 100	83100X	1/2	2 022,00	1
DN 125	83125X			1/2	2 124,00	1		
DN 150	83150X			1/2	2 222,00	1		
DN 200	83200X			1/2	2 311,00	1		
② DN 100	83100S			1/2	2 022,00	1		
DN 125	83125S			1/2	2 124,00	1		
DN 150	83150S			1/2	2 222,00	1		
DN 200	83200S			1/2	2 311,00	1		
Lieferbar ab 01.03.2011								
 	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix® FKA Komfort Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <p><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnungshinweis</p> <p><input type="checkbox"/> mit Anschlussoption „Zentrale Leittechnik“</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 422 mm DN 125 L: 645 mm H: 422 mm DN 150 L: 656 mm H: 422 mm DN 200 L: 720 mm H: 422 mm</p> <p> DIN EN 13564 Typ 3 F</p>			DN 100	84100	1/6	1 720,00	1
		DN 125	84125	1/6	1 807,00	1		
		DN 150	84150	1/6	1 895,00	1		
		DN 200	84200	1/6	1 996,00	1		
		Lieferbar ab 01.03.2011						
		 	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix® FKA Standard Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <p><input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 422 mm DN 125 L: 645 mm H: 422 mm DN 150 L: 656 mm H: 422 mm DN 200 L: 720 mm H: 422 mm</p> <p> DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100	83100	1/6	1 653,00	1
				DN 125	83125	1/6	1 737,00	1
				DN 150	83150	1/6	1 822,00	1
				DN 200	83200	1/6	1 923,00	1
				Lieferbar ab 01.03.2011				

Rückstauverschlüsse