




Rückstaudoppelverschlüsse **Staufix® SWA** für fäkalienfreies Abwasser nach DIN EN 12056 zum Einbau in die Bodenplatte

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.																		
  <p>Aussparungsmaße 650 x 650 mm</p> <p> DN 100 L: 545 mm H: 262 mm DN 125 L: 555 mm H: 255 mm DN 150 L: 585 mm H: 238 mm </p>	<p>KESSEL-Rückstaudoppelverschluss <i>Staufix® SWA</i> für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, DN</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte für Einbautiefe (T) von 370 - 550 mm</p> <p>Mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueingleich, tagwasserdichte Abdeckplatte Klasse A 15 aus Kunststoff.</p> <p>Rückstauverschluss nach DIN EN 13564 Typ 2 mit zwei selbsttätig schließenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss.</p> <p>Einbauset wahlweise mit Abdeckplatte</p> <p><input type="checkbox"/> schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> für wählbare Oberfläche (Fliesen können bauseits in die Abdeckplatte verlegt werden).</p> <p>Gewicht ca. 15 kg.</p> <p>Nicht für fäkalienhaltiges Abwasser.</p> <p> DIN EN 13564 Typ 2</p>	<p>Einbauset mit Abdeckplatte schwarz:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>73100.10S</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>73125.10S</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>73150.10S</td><td>1/4</td></tr> </table> <p>Einbauset mit Abdeckplatte wählbare Oberfläche:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>73100.10X</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>73125.10X</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>73150.10X</td><td>1/4</td></tr> </table>			DN 100	73100.10S	1/4	DN 125	73125.10S	1/4	DN 150	73150.10S	1/4	DN 100	73100.10X	1/4	DN 125	73125.10X	1/4	DN 150	73150.10X	1/4
		DN 100	73100.10S	1/4																		
DN 125	73125.10S	1/4																				
DN 150	73150.10S	1/4																				
DN 100	73100.10X	1/4																				
DN 125	73125.10X	1/4																				
DN 150	73150.10X	1/4																				
		<p>Einzelteile / Ersatzteile Seite R 49</p>																				

Zubehör

	<p>Umrüstsatz <i>Pumpfix® F</i></p> <p>Mit dem KESSEL-Umrüstsatz <i>Pumpfix® F</i> lässt sich der Rückstaudoppelverschluss <i>Staufix® SWA</i> zur Rückstauumpfanlage <i>Pumpfix® F</i> nachrüsten (siehe Seite R 25).</p>	Mit 5 m Kabellänge:									
		<table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>28079</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>28080</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>28081</td><td>1/-</td></tr> </table>	DN 100	28079	1/-	DN 125	28080	1/-	DN 150	28081	1/-
DN 100	28079	1/-									
DN 125	28080	1/-									
DN 150	28081	1/-									
	<p>Umrüstsatz <i>Staufix® FKA</i></p> <p>Mit dem KESSEL-Umrüstsatz <i>FKA</i> lässt sich der Rückstaudoppelverschluss <i>Staufix® SWA</i> zum Fäkalien-Rückstauautomat <i>Staufix® FKA</i> nachrüsten (siehe Seite R 25).</p>	Mit 5 m Kabellänge:									
		<table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>80081</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>80080</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>80080</td><td>1/-</td></tr> </table>	DN 100	80081	1/-	DN 125	80080	1/-	DN 150	80080	1/-
DN 100	80081	1/-									
DN 125	80080	1/-									
DN 150	80080	1/-									
	<p>Dichtungsset</p> <p>für den Einbau in WU-Beton, bestehend aus: Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben, elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm max. Grundwasserstand 3 m</p>	-									
		<table border="1"> <tr><td>-</td><td>83023</td><td>1/-</td></tr> </table>	-	83023	1/-						
-	83023	1/-									
	<p>Verlängerungsstück mit Flansch </p> <p>aus Kunststoff, H = 180 mm, inkl. Dichtung, passend für Dichtungsset Art.Nr. 83 023</p>	-									
		<table border="1"> <tr><td>-</td><td>83071</td><td>1/14</td></tr> </table>	-	83071	1/14						
-	83071	1/14									